



SERIE ZV-BS 2-2311

EAN 8422202223117

Ruedas de núcleo de metálico con banda de goma negra. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 250 Kg.

Se aplica en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles de transporte, plataformas elevadoras, talleres, logística material misiones, restaurantes, barredoras, pulidoras, soldadura, hormigoneras, grúas móviles, remolques, granjas agrícolas,

mesas elevadoras, roll-palets, roll-tainers, contenedores.

BS: ruedas suaves y silenciosas. Maxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.

Componentes



Soporte

Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.




Aro

Núcleo metálico y banda de goma

Rango de temperatura: $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento Satisfactorio



Ruido durante la marcha Excelente



Protección del suelo Excelente



Datos técnicos

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| EAN: | 8422202223117 |
| Tipo Soporte: | Giratorio |
| Tipo Fijación: | Agujero pasante |
| Tipo Freno: | Freno Rueda y Soporte |
| Material: | Goma |
| Cojinete: | Rodillos |
| Diámetro (mm): | 80 |
| Ancho de banda (mm): | 27 |
| Diámetro agujero (mm): | 10 |
| Radio de giro (mm): | 77 |
| Altura total (mm): | 104 |
| Capacidad de carga (kg): | 80 |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 0,72 |
| Volumen (cm ³): | 1129 |

Productos Similares



2-1388



2-4066



2-4087