SERIE ZV-PGA 2-2410

EAN 8422202224107

Ruedas de goma gris natural. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 135 Kg.

Se aplica en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, útiles de transporte, plataformas elevadoras, talleres, carros de transporte de alimentación, cocina, cantina, comedor, restaurantes, supermercados, barridoras, pulidoras, maquinas ligeras,

PGA: Rueda suave y silenciosa. No mancha el suelo.

Datos técnicos

Tipo Soporte	**Giratorio**
Tipo Fijación	**Agujero pasante**
Tipo Freno	**Freno Rueda y Soporte**
Material	**Goma**
Cojinete	**Liso**
Diámetro (mm)	**100**
Ancho de banda (mm)	**32**
Diámetro agujero (mm)	**12**
Radio de giro (mm)	**95**
Altura total (mm)	**128**
Capacidad de carga (kg)	**110**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**0.84**
Volumen (cm^3)	**1527**

CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

Productos Similares

2-2404

2-4096

Aro

Núcleo de poliamix y banda de goma gris
Rango de temperatura: -20º ÷ +60º

Facilidad de desplazamiento — Satisfactorio

Ruido durante la marcha — Excelente

Protección del suelo — Excelente