

SERIE ZV-PGR 2-3780

EAN 8422202237800

Ruedas de goma elástica gris. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 400 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, talleres, carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, fabricas neumáticos, logístico interna, útiles de transporte, carros de transporte de alimentación, cocina, cantina, comedor, supermercados, contenedores, roll-tainers, roll-palets, jaulas de transporte, cajas audio sonido, gradas móviles.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PGR: No mancha el suelo. Gran absorción de golpes y vibraciones. Ruedas suaves y silenciosas. Elástica.



Componentes



Soporte

Cabezal giratorio con doble hilera de bolas endurecidas Fabricada con chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Especialmente diseñado para transporte industrial Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.




Aro

Goma elástica gris

Rango de temperatura: -20° ÷ +70°

Facilidad de desplazamiento Satisfactorio



Ruido durante la marcha Excelente



Protección del suelo Excelente



Datos técnicos

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| EAN: | 8422202237800 |
| Tipo Soporte: | Giratorio |
| Tipo Fijación: | Agujero pasante |
| Tipo Freno: | Sin Freno |
| Material: | Goma |
| Temperatura Mínima (°C): | -20 |
| Temperatura Máxima (°C): | 70 |
| Dureza del bandaje: | 65°-70° SHORE A |
| Cojinete: | Rodillos |
| Diámetro (mm): | 200 |
| Ancho de banda (mm): | 45 |
| Diámetro agujero (mm): | 12 |
| Radio de giro (mm): | 155 |
| Altura total (mm): | 236 |
| Capacidad de carga (kg): | 300 |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 2,304 |
| Volumen (cm ³): | 4263 |

Productos Similares

2-3781