

SERIE ZV-PGR 2-4866

EAN 8422202248660

Ruedas de goma elástica gris. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 400 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, talleres, carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, fabricas neumáticos, logístico interna, útiles de transporte, carros de transporte de alimentación, cocina, cantina, comedor, supermercados, contenedores, roll-tainers, roll-palets, jaulas de transporte, cajas audio sonido, gradas móviles.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PGR: No mancha el suelo. Gran absorción de golpes y vibraciones. Ruedas suaves y silenciosas. Elástica.



Componentes



Soporte

Cabezal giratorio con doble hilera de bolas endurecidas Fabricada con chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Especialmente diseñado para transporte industrial Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.




Aro

Goma elástica gris

Rango de temperatura: -20° ÷ +70°

Facilidad de desplazamiento Satisfactorio



Ruido durante la marcha Excelente



Protección del suelo Excelente



Datos técnicos

EAN:	8422202248660
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Agujero pasante
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Goma
Cojinete:	Rodillos
Diámetro (mm):	125
Ancho de banda (mm):	36
Diámetro agujero (mm):	12
Radio de giro (mm):	104
Altura total (mm):	151
Capacidad de carga (kg):	160
Diámetro Atributo:	L

Productos Similares



2-4867