



SERIE ZV-PGZ 2-3218

EAN 8422202232188

Ruedas de goma gris inyectada con núcleo de poliamix. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 180 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, carros de transporte alimentación, cocina, cantina, factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, contenedores-papelero, jaulas de transporte, roll-tainers, roll-palets. Aplicadas en sectores industriales, alimentación, maquinaria construcción.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PGZ: No mancha el suelo. Facilidad de movimiento con carga.

Componentes



Soporte

Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.



Aro

Núcleo de poliamix y banda de goma inyectada

| | |
|--|-----------|
| Facilidad de desplazamiento | Bueno |
|  | |
| Ruido durante la marcha | Muy bueno |
|  | |
| Protección del suelo | Muy bueno |
|  | |

Datos técnicos

| | |
|---------------------------------|---------------|
| EAN: | 8422202232188 |
| Tipo Soporte: | Giratorio |
| Tipo Fijación: | Platina |
| Tipo Freno: | Sin Freno |
| Material: | Goma |
| Cojinete: | Liso |
| Diámetro (mm): | 160 |
| Ancho de banda (mm): | 38 |
| Medidas de la placa (mm): | 140x110 |
| Distancia entre agujeros (mm): | 105x80 |
| Diámetro agujero (mm): | 10 |
| Radio de giro (mm): | 133 |
| Altura total (mm): | 201 |
| Capacidad de carga (kg): | 160 |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 1,84 |
| Volumen (cm ³): | 4533 |

Productos Similares

