



## SERIE ZV-PU 2-4271

EAN 8422202242712

Ruedas de núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris inyectado. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 200 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, taller, AGV, carros de transporte alimentación, cocina, cantina, factorías alimentación, supermercados.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PU: Gran duración sin desgaste. Silenciosas. Limpias e indeformables.

### Componentes



**Soporte**

Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.



**Aro**

Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris ( 60° shore D)

Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento	Muy bueno
	
Ruido durante la marcha	Bueno
	
Protección del suelo	Muy bueno
	

### Datos técnicos

EAN:	8422202242712
Tipo Soporte:	Fijo
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Sin Freno
Material:	Poliuretano
Dureza del bandaje:	60° SHORE D
Cojinete:	Bolas
Diámetro (mm):	150
Ancho de banda (mm):	32
Medidas de la placa (mm):	107x86
Distancia entre agujeros (mm):	80x60
Diámetro agujero (mm):	8
Altura total (mm):	182
Capacidad de carga (kg):	200
Diámetro Atributo:	L

### Productos Similares

