SERIE ZV-PU 2-2017

EAN 8422202220178

Ruedas de núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris inyectado. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 200 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, taller, carros de transporte alimentación, cocina, cantina, factorías alimentación, supermercados.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PU: Gran duración sin desgaste. Silenciosas. Limpias e indeformables.

Datos técnicos

Tipo Soporte	**Giratorio**
Tipo Fijación	**Platina**
Tipo Freno	**Freno Rueda y Soporte**
Material	**Poliuretano**
Dureza del bandaje	**55º-60º SHORE D**
Cojinete	**Bolas**
Diámetro (mm)	**125**
Ancho de banda (mm)	**32**
Medidas de la placa (mm)	**106x86**
Distancia entre agujeros (mm)	**86/80x60**
Diámetro agujero (mm)	**8**
Radio de giro (mm)	**107**
Altura total (mm)	**155**
Capacidad de carga (kg)	**200**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**1.12**
Volumen (cm^3)	**2493**

CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

Productos Similares

2-2003

2-2010

Aro

Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris (95º shore A)
Rango de temperatura: -25º ÷ +80º

Facilidad de desplazamiento — Muy bueno

Ruido durante la marcha — Bueno

Protección del suelo — Muy bueno