



### SERIE ZV-TT 2-4132

EAN 8422202241326

Ruedas de resina, especialmente indicada para soportar altas temperaturas de hasta 300° y cargas hasta 125 Kg.

Se aplica en hornos, maquinaria ligera. Principalmente en sectores industriales, aeronáutico y automoción, alimentación, maquinas vending.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

TT: rueda de resina. Indicada para los sectores industriales.

Soporta temperaturas de hasta +280°C en intervalos de 30 min.

### Componentes



#### Soporte

Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.



#### Aro

Rueda de resina

Rango de temperatura: -30° ÷ +280°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno

Ruido durante la marcha Satisfactorio

Protección del suelo Satisfactorio

### Datos técnicos

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| EAN:                     | 8422202241326   |
| Tipo Soporte:            | Giratorio       |
| Tipo Fijación:           | Agujero pasante |
| Tipo Freno:              | Sin Freno       |
| Material:                | Resina Fenolica |
| Temperatura Mínima (°C): | -30             |
| Temperatura Máxima (°C): | 280             |
| Dureza del bandaje:      | 75° SHORE D     |
| Cojinete:                | Liso            |
| Diámetro (mm):           | 100             |
| Ancho de banda (mm):     | 34              |
| Diámetro agujero (mm):   | 12              |
| Radio de giro (mm):      | 91              |
| Altura total (mm):       | 124             |
| Capacidad de carga (kg): | 125             |

### Productos Similares



2-1385