# SERIE ZVR-AUGB 2-3845

EAN 8422202238456



Ruedas con núcleo de aluminio y banda de rodadura en forma balona de poliuretano verde de dureza 80º shoreA. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 700 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, contenedores, transporte industrial, carros de herramientas, gradas moviles, carros herramientas, factorias alimentación, logistica material misiones, barredoras, pulidoras, maquinaria pesada, grúas móviles, mesas elevadoras, caldererías, contenedores, proyectistas, delineantes, ingeniería mecánica.

Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario, automoción, alimentación, taller, actividades industrias.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZVR para transporte industrial, utilizadas en transporte logístico, carros de herramientas, logística interna...


AUGB: Poliuretano verde de gran capacidad de carga. Absorción de golpes.

Mayor elasticidad.

## Datos técnicos


| | |
|---|---|
| Tipo Soporte | **Giratorio** |
| Tipo Fijación | **Platina** |
| Tipo Freno | **Sin Freno** |
| Material | **Poliuretano** |
| Dureza del bandaje | **80º SHORE A** |
| Cojinete | **Bolas** |
| Diámetro (mm) | **200** |
| Ancho de banda (mm) | **50** |
| Medidas de la placa (mm) | **140x110** |
| Distancia entre agujeros (mm) | **105x80** |
| Diámetro agujero (mm) | **10** |
| Radio de giro (mm) | **160** |
| Altura total (mm) | **244** |
| Capacidad de carga (kg) | **700** |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | **3.45** |
| Volumen ($cm^3$) | **5985.32** |


## CAD




Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

## Soporte



Fabricada con chapa de acero embutido hasta 4mm de espesor. Doble rodamiento a bolas reforzado con pistas de rodadura endurecidas. Protector anti-polvo en el cojinete. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

## Aro



Núcleo de aluminio y banda de poliuretano verde ( 80° Shore A)
Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento — Bueno

Ruido durante la marcha — Muy bueno

Protección del suelo — Muy bueno

## Productos Similares



2-3846



2-3847



2-3848