SERIE ZVR-TA 2-3893

EAN 8422202238937



Ruedas de hierro fundido, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 700 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, contenedores, transporte industrial, carros de herramientas, carros herramientas, factorias alimentación, logistica material misiones, maquinaria pesada, grúas móviles, caldererías, contenedores, proyectistas, delineantes, ingenieria mecanica, taller,

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.


TA: condiciones de trabajo muy severas donde la existencia de objetos cortantes productos químicos o temperaturas excesivas destruirían a otros tipos de ruedas. Gran capacidad de carga.

Para temperaturas superiores a 200º reducir carga (Kg) un 40%.

Datos técnicos

Tipo Soporte	**Giratorio**
Tipo Fijación	**Platina**
Tipo Freno	**Sin Freno**
Material	**Acero**
Cojinete	**Liso**
Diámetro (mm)	**200**
Ancho de banda (mm)	**45**
Medidas de la placa (mm)	**140x110**
Distancia entre agujeros (mm)	**105x80**
Diámetro agujero (mm)	**10**
Radio de giro (mm)	**160**
Altura total (mm)	**244**
Capacidad de carga (kg)	**700**
Peso Unitario de la rueda (kg)	**6.86**
Volumen (cm^3)	**5985.32**


CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero embutido hasta 4mm de espesor. Doble rodamiento a bolas reforzado con pistas de rodadura endurecidas. Protector anti-polvo en el cojinete del soporte. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

Productos Similares



2-3894



2-3896

Aro



Rueda de acero

Rango de temperatura: -40° ÷ +300°

Facilidad de desplazamiento — Excelente

Ruido durante la marcha — Suficiente

Protección del suelo — Suficiente