SERIE SLR-AUSB 2-4191

EAN 8422202241913

Ruedas con núcleo de aluminio y banda de poliuretano blanco fundido con dureza de 88˚ shore A, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 650 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, áreas de exteriores, carroceros, AGV, logística interna, gradas móviles, plataformas elevadoras, logística material misiones, maquinaria pesada, grúas móviles, mesas elevadoras, carros. Utillajes, aéreas industriales. Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

AUSB: Recomendada para desplazamientos en velocidad (hasta 16 KM/H). Alta absorción a los golpes. Condiciones de pavimento desfavorables. Superficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

Datos técnicos

Tipo Soporte	**Giratorio**
Tipo Fijación	**Platina**
Tipo Freno	**Sin Freno**
Material	**Poliuretano**
Dureza del bandaje	**88º SHORE A**
Cojinete	**Bolas**
Diámetro (mm)	**200**
Ancho de banda (mm)	**50**
Medidas de la placa (mm)	**150x110**
Distancia entre agujeros (mm)	**125x70/105x80**
Diámetro agujero (mm)	**10**
Radio de giro (mm)	**158**
Altura total (mm)	**245**
Capacidad de carga (kg)	**750**

CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown

Fabricada con acero soldado desde 6 m/m hasta 8 m/m de espesor. Doble cabezal giratorio, el superior de bolas grandes de acero y el inferior de precisión que facilita los esfuerzos de giro, radiales y axiales. Modelo construido especialmente para: carretillas grandes con empuje mecánico, manutención de factorías, industrias metalúrgicas. Acabado cincado blanco. Fabricadas según normas europeas EN 12532.

Aro

Facilidad de desplazamiento	Bueno
Ruido durante la marcha	Muy bueno
Protección del suelo	Muy bueno

 Ruedas Alex, S.L.U. Todos los derechos reservados.