SERIE SLR-AUSB 2-4192

EAN 8422202241920



Ruedas con núcleo de aluminio y banda de poliuretano blanco fundido con dureza de 88˚ shore A, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 650 Kg.


Se aplica en útiles de transporte logístico, áreas de exteriores, carroceros, AGV, logística interna, gradas móviles, plataformas elevadoras, logística material misiones, maquinaria pesada, grúas móviles, mesas elevadoras, carros. Utillajes, aéreas industriales. Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

AUSB: Recomendada para desplazamientos en velocidad (hasta 16 KM/H). Alta absorción a los golpes. Condiciones de pavimento desfavorables. Superficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

Datos técnicos


Tipo Soporte	**Fijo**
Tipo Fijación	**Platina**
Tipo Freno	**Sin Freno**
Dureza del bandaje	**88º SHORE A**
Cojinete	**Bolas**
Diámetro (mm)	**200**
Ancho de banda (mm)	**50**
Medidas de la placa (mm)	**150x110**
Distancia entre agujeros (mm)	**125x70/105x80**
Diámetro agujero (mm)	**10**
Altura total (mm)	**245**
Capacidad de carga (kg)	**750**

CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte





Fabricada con acero soldado desde 6 m/m hasta 8 m/m de espesor. Doble cabezal giratorio, el superior de bolas grandes de acero y el inferior de precisión que facilita los esfuerzos de giro, radiales y axiales. Modelo construido especialemente para: carretillas grandes con empuje mecánico, manutención de factorías, industrias metalúrgicas. Acabado cincado blanco. Fabricadas según normas europeas EN 12532.

Aro



Facilidad de desplazamiento — Bueno

Ruido durante la marcha — Muy bueno

Protección del suelo — Muy bueno

Productos Similares



2-4193