

## SERIE SLR-KI 2-3998

EAN 8422202239989

Ruedas con núcleo nylon y banda de poliuretano inyectado, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 450 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, áreas de exteriores, carroceros, logística interna, gradas móviles, plataformas elevadoras, logística material misiones, maquinaria pesada, grúas móviles, mesas elevadoras, carros. Utillajes, aéreas industriales. Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

KI: alta absorción a los golpes. Condiciones de pavimento desfavorables. Superficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.



### Componentes



#### Soporte

Fabricada con acero soldado desde 6 m/m hasta 8 m/m de espesor. Doble cabezal giratorio, el superior de bolas grandes de acero y el inferior de precisión que facilita los esfuerzos de giro, radiales y axiales. Modelo construido especialmente para: carretillas grandes con empuje mecánico, mantenimiento de factorías, industrias metalúrgicas. Acabado cincado blanco. Fabricadas según normas europeas EN 12532.

## Datos técnicos

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| EAN:                           | 8422202239989     |
| Tipo Soporte:                  | Fijo              |
| Tipo Fijación:                 | Platina           |
| Tipo Freno:                    | Sin Freno         |
| Material:                      | Nylon - Poliamida |
| Cojinete:                      | Bolas             |
| Diámetro (mm):                 | 82                |
| Ancho de banda (mm):           | 60                |
| Medidas de la placa (mm):      | 150x110           |
| Distancia entre agujeros (mm): | 125x70/105x80     |
| Diámetro agujero (mm):         | 10                |
| Altura total (mm):             | 131               |
| Capacidad de carga (kg):       | 450               |

## Productos Similares



2-3995