



### SERIE ZV-PGC (AH PEQ) 2-0569

EAN 8422202205694

Ruedas conductivas con núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris inyectado. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 125 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, sector automoción, factorías de alimentación, salas de operaciones, hospitales y quirófanos.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PGC: No mancha el suelo. Rueda suave y silenciosa.  
Conductiva.

### Componentes



#### Soporte

Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.



#### Aro

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Facilidad de desplazamiento | Muy bueno |
| Ruido durante la marcha     | Bueno     |
| Protección del suelo        | Muy bueno |

**Datos técnicos**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| EAN:                           | 8422202205694         |
| Tipo Soporte:                  | Giratorio             |
| Tipo Fijación:                 | Platina               |
| Tipo Freno:                    | Freno Rueda y Soporte |
| Material:                      | Poliuretano           |
| Temperatura Mínima (°C):       | 25                    |
| Temperatura Máxima (°C):       | 80                    |
| Cojinete:                      | Bolas                 |
| Color:                         | Gris                  |
| Diámetro (mm):                 | 125                   |
| Ancho de banda (mm):           | 32                    |
| Medidas de la placa (mm):      | 106x86                |
| Distancia entre agujeros (mm): | 86/80x60              |
| Diámetro agujero (mm):         | 8                     |
| Radio de giro (mm):            | 107                   |
| Altura total (mm):             | 155                   |
| Capacidad de carga (kg):       | 125                   |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):    | 2493                  |
| Diámetro Atributo:             | CONDUCTIVO            |

**Productos Similares**


2-0567



2-0568