SERIE ZV-PGC 2-4835

EAN 8422202248356

Ruedas conductivas con núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris inyectado. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 125 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, sector automoción, factorías de alimentación, salas de operaciones, hospitales y quirófanos.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

PGC: No mancha el suelo. Rueda suave y silenciosa. Conductiva.

Componentes

Soporte

Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

Aro

Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris conductivo(95º shore A)

Rango de temperatura: -25º ÷ +80º

Facilidad de desplazamiento — Muy bueno

Ruido durante la marcha — Bueno

Protección del suelo — Muy bueno

 Ruedas Alex, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Datos técnicos

EAN:	8422202248356
Tipo Soporte:	Giratorio
Tipo Fijación:	Platina
Tipo Freno:	Freno Rueda y Soporte
Material:	Poliuretano
Temperatura Mínima (ºC):	-25
Temperatura Máxima (ºC):	80
Dureza del bandaje:	95º SHORE A
Cojinete:	Bolas
Diámetro (mm):	125
Ancho de banda (mm):	32
Medidas de la placa (mm):	105x80
Distancia entre agujeros (mm):	86/80x60
Diámetro agujero (mm):	8
Radio de giro (mm):	125
Altura total (mm):	158
Capacidad de carga (kg):	180
Diámetro Atributo:	L

 Ruedas Alex, S.L.U. Todos los derechos reservados.