

## SERIE ZV-THG 2-4432

EAN 8422202244327

Ruedas de goma negra, especialmente indicada para **soportar temperaturas de hasta +250°C** en intervalos de 30 minutos. Soportan cargas hasta 100 Kg.

Se aplica en hornos, maquinaria ligera. Principalmente en sectores industriales, aeronáutico y automoción, alimentación, maquinas vending.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

THG: Ideal en el traslado manual de cargas medianas y desplazamiento silencioso. Absorción de golpes y vibraciones. Máxima protección de los suelos y del equipo. Ideal para suelos irregulares.



### Componentes



#### Soporte

Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

## Datos técnicos

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN:                            | 8422202244327 |
| Tipo Soporte:                   | Fijo          |
| Tipo Fijación:                  | Platina       |
| Tipo Freno:                     | Sin Freno     |
| Material:                       | Goma          |
| Temperatura Mínima (°C):        | -30           |
| Temperatura Máxima (°C):        | 250           |
| Dureza del bandaje:             | 80° SHORE A   |
| Cojinete:                       | Liso          |
| Diámetro (mm):                  | 100           |
| Ancho de banda (mm):            | 38            |
| Medidas de la placa (mm):       | 107x86        |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 80x60         |
| Diámetro agujero (mm):          | 8             |
| Altura total (mm):              | 131           |
| Capacidad de carga (kg):        | 100           |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 0,581         |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 1205          |
| Diámetro Atributo:              | L             |

## Productos Similares



2-4431